

**Vue d'ensemble : Caractéristiques techniques**

Modèle		ACOMAT				ALBAMAT												
		400 H3		615 H4		500 V			600 V5			800 V5			800 V5-Z1		900V5-Z1	
Type:		450/45		600/60		600/60			600/60			800/80			800/80		900/90	
Force de pression:	kN/t	450/45		600/60		600/60			600/60			800/80			800/80		900/90	
Spécifique Force de pression:	N/cm <sup>2</sup>	74		78		78			78			98			98		76	
Moteur:	kW	11	15	15	22	15	22	30	22	30	45	30	45	60	45	60	90**	110**
Débit, carton, 35 kg/m <sup>3</sup> (B19) env.	t/h	1,8	2,3	2,1	2,6	2,6	3,3	4,0	3,3	4,2	5,4	4,0	5,0	7	5	7	10	13
Volume au ralenti: env.	m <sup>3</sup> /h	84	110	103	175	124	158	198	158	198	260	170	225	314	308	405	698	825
Volume, conditions de fonctionnem.	m <sup>3</sup> /h	60	75	66	76	75	95	120	95	120	156	102	146	188	184	282	543	674
Temps de cycle:	sec	30	30	40	25	32	25	20	25	20	15	23	18	13	20	13	16	13
Ouverture de remplissage: P x L:	mm	850 x 115		1140x1500		1114 x 1350			1114 x 1370			1140 x 1470			1140 x 1700		1140 x 1700	
Poids de la machine env.	kg	5000		7800		8500			9000			12000			13000		18000	
Liage:		Horizontal 3-fois/autom.		Horizontal 4-fois/autom.		Vertical 5-fois, automatique												
Taille de balle L x H x L*	mm	790x730x1200		1080x750x1200		1050x720x1200			1050x720x1200			1080x750x1200			1080x730x1200		1080x1100x1200	
Poids de la balle – carton B19 env. (selon le matériau)	kg	env.. 350		env. 450-500		env. 450-550			env. 450-500			env. 450- 650			env. 450-700		env. 500-750	

\*= longueur variable

\*\*= avec pompes axiales, Hardox,  
Refroidisseurs haute performance